

Katrin Distributeur essuie-mains XL

89727

- Grâce à sa grande capacité, le distributeur d'essuie-mains pliés Katrin XL a été spécialement conçu pour les sanitaires très fréquentés. Conçu comme une solution de distribution flexible et durable, il convient à tous les essuie-mains pliés Katrin et fait partie de notre concept « Freedom of Choice ».
- Maîtrise de la consommation et distribution hygiénique grâce à la distribution feuille à feuille. Adaptation facile aux différentes largeurs de feuilles grâce à plusieurs possibilités de réglage. Des barres latérales réglables à l'intérieur du distributeur permettent de placer les paquets de papier en toute sécurité, ce qui facilite le remplissage. Pour faciliter la manipulation, le capot avant s'ouvre vers le haut et peut être verrouillé dans deux positions pour faciliter le remplissage. Fonction de déverrouillage des deux côtés pour une plus grande flexibilité d'installation et d'ouverture ; ouverture sans clé également possible. Montage facile grâce au panneau arrière transparent. Côtés transparents permettant de contrôler facilement le niveau de remplissage pour un remplissage au bon moment.
- Séchage efficace pour 800 paires de mains.* 50 % de temps en moins pour le remplissage, plus de temps pour le nettoyage.** 100 % de paires de mains sèches en plus.**
- Principales matières premières des pièces en plastique les plus importantes et de la serrure : ABS (acrylonitrile butadiène styrène), PC (polycarbonate), POM (polyoxyméthylène). Les distributeurs Katrin Inclusive sont résistants aux températures élevées et répondent aux règles de sécurité incendie de la norme UL94 (UE).
- *en utilisant les essuie-mains pliés Katrin Plus Zick Zack 2 épaisseurs (référence 85040)
- **par rapport au distributeur d'essuie-mains pliés Katrin M



9001 14001

Produit




x 730 mm
y 338 mm
z 146 mm



Blanc

Emballage pour le transport



x 342 mm
y 154 mm
z 734 mm



1




3,655 kg



6414301089727

Information concernant la palette



x 1200 mm
y 1228 mm
z 800 mm



21



101,905 kg



6414301089734

Instructions de montage

